

Bortec Oil Additive 250ml

JLM Bortec Oil Additive - Engine Friction Reduction is het additief van de nieuwste generatie dat motorolie in staat stelt verbrandingsmotoren beter te beschermen en het brandstofverbruik te verlagen. JLM Bortec olie additief bevat geen vaste deeltjes. Dit betekent dat het volledig vloeibaar is en nog effectiever dan conventionele motorolie en weerstand verlagende additieven in het minimaliseren van slijtage en wrijvingsweerstand tussen bewegende delen in verbrandingsmotoren.

JLM Bortec Oil Additive werkt goed samen met traditionele wrijving verminderende additieven in moderne motorolie. De keramische coating blijft natuurlijk ook aan de onderdelen kleven als de motor koud is. Dit betekent dat er altijd een smeefilm op de koude onderdelen ligt wanneer de motor wordt gestart. De antioxidant in borium biedt de motorolie een betere bescherming tegen veroudering, waardoor deze lang optimaal blijft presteren.

Dankzij de unieke bestanddelen van JLM Bortec Oil Additive biedt het additief ultieme bescherming tegen slijtage van bewegende delen zoals zuigers, zuigerveren, lagers en kleppen. Aangezien JLM Bortec Oil Additive de wrijving tussen bewegende delen aanzienlijk vermindert, is er minder interne weerstand. Het resultaat is dat de slijtage van de onderdelen aanzienlijk wordt vermindert en het brandstofverbruik daalt.

Zelfs voor een motor die niet meer nieuw is, biedt JLM Bortec Oil Additive toegevoegde waarde. Bestaande slijtage zal vertragen, terwijl het reinigende effect van het additief betekent dat de motorprestaties weer verbeteren en het brandstofverbruik stabiliseert of zelfs daalt.



	MoS2	Teflon	Ceramic	Bortec J06050
Compound	Molybdenum Disulphide	PTFE	Boron Nitride	Boron Nitride (dissolved)
Color	Black/Grey	Cream White	(Cream) White	Honey
Friction coefficient	~ 0,7	~ 0,6	< 0,2	< 0,2
Thermal stability	Medium	Low	High	High
Particle size	~ 1-3 µ	< 0,5 µ	~ 0,25 µ	n/a
Application	> 5 years	> 5 years	> 2 years	> new cars

Voordelen

- Uitstekende slijtagebescherming
- Vermindert wrijving
- Bescherming van de motor op lange termijn
- Asloos, geen vaste deeltjes
- Voor lage en gemiddelde SAPS oliën

Hoe te gebruiken:

Voor de beste resultaten adviseren wij om voor de olieerversing de JLM Engine Oil Flush te gebruiken. Hierna ververs u de motorolie en vervangt u het oliefilter.

Laat bij het vullen met motorolie ruimte over voor 250 ml JLM Bortec Oil Additive.

Breng de motor op bedrijfstemperatuur en schakel deze vervolgens uit.

Voeg de inhoud van het 250 ml flesje JLM Bortec Oil Additive toe aan de motor via de motorolievulopening.

Start de motor opnieuw en laat deze een paar minuten draaien om de olie en het additief goed te mengen. Schakel de motor uit en controleer het oliepeil.

Dosering: een fles van 250 ml JLM Bortec Oil Additive behandelt 4 tot 6 liter motorolie.

Aanbevolen gebruik: bij elke olieerversing.

SCAN VOOR MEER INFO:



**WE
UNDERSTAND
CARS**

jmlubricants.com

Productinformatie

Art. Nr: J06050

Barcode: 8718274351743

HS-code : 2710199900

Ufi Code : 36E6-T054-P005-ASE9

Verpakking : 250ml

Hoeveelheid in doos: 12

Gewicht volle doos: 3,26 kg

Kookpunt: Onbepaald

Vlampunt: N.V.T.

Dichtheid bij 20 °C:

0,877 g/cm³

Kleur: Lichtgeel

Geur: Karakteristiek